MAXX
DATENBLATT

M+S -Kennung | Fernverkehr | Nahverkehr | 5.000 kg Traglast | FRT -Kennung

- Verbessertes Profildesign und die breitere Profilaufstandsfläche sorgen für eine **gleichmäßigere Lastenverteilung**; in Verbindung mit einer verstärkten Karkasse, mit einer **Tragfähigkeit von bis zu 5 Tonnen**, wird gleichzeitig ein **geringerer Kraftstoffverbrauch** sichergestellt
- Eine abriebfeste Gummi-Mischung in Verbindung mit einem optimierten Reifenquerschnitt und sorgfältig ausgewählten Rohstoffen garantieren eine **hohe Wirtschaftlichkeit**
- Sicheres Fahrgefühl durch **exzellentes Bremsvermögen** bei Nässe
- Unabhängige Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion durch ausgewählte Rohstoffe
- Nachschneidbar & zur Kalt- und Heißrunderneuerung geeignet

PRODUKT-RANGE	Profil		Load / Speed	Profiltiefe mm	Gewicht				M+S	3PMSF	ice grip
435/50 R19,5	MT3220	5t	164J	12,5	69 kg	B	B	73 B	✓		
445/45 R19,5	MT3220	5t	164J	12,5	70 kg	B	B	73 B	✓		

435/50 R19,5 445/45 R19,5

Tyres on line and Energy