



3PMSF-Kennung
 M+S-Kennung
 Fernverkehr
 Nahverkehr

- Die Lamellierung des 4-Rillen-Profils verleiht dem Reifen eine **verbesserte Lenkpräzision** und ein **exzellentes Traktions- und Bremsverhalten** bei wechselnden Witterungsverhältnissen
- Kraftstoffersparnis** durch ein verringertes Gewicht
- Unabhängige Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion durch ausgewählte Rohstoffe
- Nachscheidbar & zur Kalt- und Heißbrunderneuerung geeignet

PRODUKT-RANGE	Profil	Load / Speed	Profil-tiefe mm	Gewicht				M+S	3PMSF
295/60 R22,5	MF4200	150/147 M	15	49 kg	D	B	73 »	✓	i.V.
295/80 R22,5	MF4200	152/148 M	16,5	62 kg	D	B	73 »	✓	
315/60 R22,5	MF4200	152/148 M	15	52 kg	D	C	73 »	✓	i.V.
315/70 R22,5	MF4200	154/150 M	16	60 kg	D	B	73 »	✓	
315/80 R22,5	MF4200	156/150 M	16	67 kg	D	B	73 »	✓	

i.V. – in Vorbereitung

**Tyres on line
and Energy**